



TKF - MarineFlex YZp 0,6/1 kV 3x 50

Extra flexibele halogeenvrije
scheepsvoedingskabel type MarineFlex
YZp 0,6/1 kV 3x50 mm²

Artikelnummer 64472503
Artikelkortingsgroep 5200
Merk TKF
Artikelnummer fabrikant 16094
GTIN 08713182051297

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal Koper
Geleideroppervlakte Blank
Nominale geleiderdoorsnede 50 mm²
Geleiderdiameter 9 mm
Samenstelling geleider Klasse 5 = soepel
Geleidervorm Rond
Aantal aders 3
Adercodering volgens HD 308 S2 Ja
Adercodering Kleuren en cijfers
Mantelkleur Zwart
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) Ja
Rookarm vlgs. IEC 61034-2 Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 Ja
Buitendiameter circa 28.5 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst 114 mm
Gewicht 1910 kg/km
Max. toelaatbare geleidertemperatuur 90 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage -20 - 50 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage -40 - 70 °C
Nominale spanning U₀ 0.6 kV
Nominale spanning U 1 kV

| | |
|---|-----|
| Geschikt als installatiekabel | Nee |
| Gecertificeerd voor scheepsapplicaties | Ja |
| Geschikt als middens panningskabel | Nee |
| Geschikt als hoogspanningskabel | Nee |
| Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel | Nee |

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024