



# TKF - MarineLine+ YZp 0,6/1 kV 2x 2,5 ZGG

Extra flexibele halogeenvrije  
scheepsvoedingskabel type MarineLine+  
YZp 0,6/1 kV 2x2,5 mm<sup>2</sup>

**Artikelnummer** 64451802  
**Artikelkortingsgroep** 5200  
**Merk** TKF  
**Artikelnummer fabrikant** 16064  
**GTIN** 08713182050610

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

**Geleidermateriaal** Koper  
**Geleideroppervlakte** Blank  
**Nominale geleiderdoorsnede** 2.5 mm<sup>2</sup>  
**Geleiderdiameter** 2.01 mm  
**Samenstelling geleider** Klasse 2 = samengeslagen  
**Geleidervorm** Rond  
**Aantal aders** 2  
**Adercodering volgens HD 308 S2** Ja  
**Adercodering** Kleur  
**Mantelkleur** Zwart  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2** Ja  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)** Ja  
**Rookarm vlgs. IEC 61034-2** Ja  
**Halogeenvrij volgens IEC 60754-1** Ja  
**Halogeenvrij volgens IEC 60754-2** Ja  
**Buitendiameter circa** 9.2 mm  
**Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst** 37 mm  
**Gewicht** 136 kg/km  
**Max. toelaatbare geleidertemperatuur** 90 °C  
**Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage** -20 - 50 °C  
**Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage** -40 - 70 °C  
**Nominale spanning U<sub>0</sub>** 0.6 kV  
**Nominale spanning U** 1 kV

|   |     |
|---|-----|
| <b>Geschikt als<br/>installatiekabel</b>                        | Nee |
| <b>Gecertificeerd voor<br/>scheepsapplicaties</b>               | Ja  |
| <b>Geschikt als middens<br/>panningskabel</b>                   | Nee |
| <b>Geschikt als<br/>hoogspanningskabel</b>                      | Nee |
| <b>Gecertificeerd voor<br/>luchthaven<br/>verlichtingskabel</b> | Nee |

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024