



# TKF - H05BQ-F 4X0,75 GEEL MGG

Polyurethaankabel H05BQ-F 4G0,75 mm<sup>2</sup> geel

<b>Artikelnummer</b>	2550120402
<b>Artikelkortingsgroep</b>	3123
<b>Merk</b>	TKF
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	9977
<b>GTIN</b>	08713182213053
<b>Besteleenheden</b>	

1 MTR (Onverpakt)  
100 MTR (Ring)  
500 MTR (Haspel)

## Specificaties

<b>Geleidermateriaal</b>	Koper
<b>Geleideroppervlakte</b>	Blank
<b>Nominale geleiderdoorsnede</b>	0.75 mm <sup>2</sup>
<b>Samenstelling geleider</b>	Klasse 5 = soepel
<b>Aantal aders</b>	4
<b>Aderisolatie</b>	Rubber
<b>Specificatie draadisolatie</b>	Rubber (EPR)
<b>Adercodering volgens HD 308 S2</b>	Ja
<b>Adercodering (Buiten)mantelmateriaal</b>	Kleur PUR (Polyurethaan)
<b>Specificatie mantelmateriaal</b>	Overig
<b>Mantelkleur</b>	Geel
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>	Ja
<b>Buitendiameter circa</b>	7.8 mm
<b>Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet/vrije beweging</b>	80 mm
<b>Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst</b>	40 mm
<b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage</b>	-20 - 50 °C
<b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage</b>	-40 - 85 °C
<b>Nominale spanning U<sub>0</sub></b>	300 V
<b>Nominale spanning U</b>	500 V
<b>Geleidervorm</b>	Rond
<b>Max. toelaatbare geleidertemperatuur</b>	90 °C
<b>Gewicht</b>	79 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024