



# TKF - RE-2X(ST)YSWBY PIMF 12X2X1,3 ZWART DCA-S2

Per paar en totaal afgeschermd, gepantserde  
instrumentatiekabel type RE-2X(st)YSWBY  
PIMF 12x2x1,3 mm<sup>2</sup>, kleur zwart CPR klasse:  
Dca-s2,d2,a3

**Artikelnummer** 2056661222N  
**Artikelkortingsgroep** 3706  
**Merk** TKF  
**Artikelnummer** 166725  
**fabrikant**  
**GTIN** 08713182406349

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

## Specificaties

**Geleidermateriaal** Koper  
**Geleideroppervlakte** Blank  
**Geleiderdiameter** 1.47 mm  
**Nominale geleiderdoorsnede** 1.3 mm<sup>2</sup>  
**Samenstelling geleider** Klasse 2 = samengeslagen  
**Aantal aders** 24  
**Aantal groepen getwist** 12  
**Getwist** Per twee  
**Adercodering** Kleuren en cijfers  
**Samenslag** Lagen  
**Overlangs** Nee  
**waterdichte kabel**  
**Dwars waterdichte kabel** Nee  
**(Buiten)mantelmateriaal** PVC  
**Mantelkleur** Zwart  
**Kabelgeometrie** Rond  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2** Ja  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)** Ja  
**Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6** Dca  
**Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6** s2  
**Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6** d2  
**Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6** a3

<b>Buitendiameter circa</b>	25.6 mm
<b>Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst</b>	195 mm
<b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage</b>	-5 - 50 °C
<b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage</b>	-30 - 70 °C
<b>Gecertificeerd voor scheepsapplicaties</b>	Nee
<b>Geschikt als telefoonkabel</b>	Nee
<b>Geschikt als computer data kabel</b>	Nee
<b>Geschikt als signaalkabel</b>	Ja
<b>Gewicht</b>	907 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 22-12-2024