



TKF - RE-2X(ST)YSWBY PIMF 4X2X1,3 ZWART DCA-S2

Per paar en totaal afgeschermd, gepantserde
instrumentatiekabel type RE-2X(st)YSWBY
PiMF 4x2x1,3 mm², kleur zwart CPR klasse:
Dca-s2,d2,a3

Artikelnummer 2056660422N
Artikelkortingsgroep 3706
Merk TKF
Artikelnummer 166721
fabrikant
GTIN 08713182406318

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal Koper
Geleideroppervlakte Blank
Geleiderdiameter 1.47 mm
Nominale geleiderdoorsnede 1.3 mm²
Samenstelling geleider Klasse 2 = samengeslagen
Aantal aders 8
Aantal groepen getwist 4
Getwist Per twee
Adercodering Kleuren en cijfers
Samenslag Lagen
Overlangs Nee
waterdichte kabel
Dwars waterdichte kabel Nee
(Buiten)mantelmateriaal PVC
Mantelkleur Zwart
Kabelgeometrie Rond
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) Ja
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6 Dca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 s2
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 d2
Euroklasse corrosiviteit/ a3

zuurgraad volgens EN
13501-6

Buitendiameter circa 18 mm

Min. toegelaten 135 mm

buigingsstraal,
stationaire inzet/vast
geplaatst

Toegelaten -5 - 50 °C

buitentemperatuur

kabel, flexibele

montage

Toegelaten -30 - 70 °C

buitentemperatuur

kabel, vaste montage

UV-bestendig Ja

Gecertificeerd voor Nee

scheepsapplicaties

Geschikt als Nee

telefoonkabel

Geschikt als Nee

computer data kabel

Geschikt als Ja

signaalkabel

Gewicht 415 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 03-07-2024