



TKF - RE-2X(ST)YSWBY 36X2X1,3 ZWART DCA-S2

Afgeschermd en gepantserde
instrumentatiekabel type RE-2X(st)YSWBY
36x2x1,3 mm², kleur zwart CPR klasse: Dca-
s2,d2,a3

Artikelnummer 2024663622N
Artikelkortingsgroep 3706
Merk TKF
Artikelnummer fabrikant 166232
GTIN 08713182403829

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal Koper
Geleideroppervlakte Blank
Geleiderdiameter 1.5 mm
Nominale geleiderdoorsnede 1.3 mm²
Samenstelling geleider Klasse 2 = samengeslagen
Aantal aders 72
Aantal groepen getwist 36
Getwist Per twee
Adercodering Kleuren en cijfers
Samenslag Lagen
Overlangs Nee
waterdichte kabel
Dwars waterdichte kabel Nee
(Buiten)mantelmateriaal PVC
Mantelkleur Zwart
Kabelgeometrie Rond
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) Ja
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6 Dca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 s2
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 d2
Euroklasse corrosiviteit/ a3

zuurgraad volgens EN
13501-6

Buitendiameter circa 37 mm

Min. toegelaten 280 mm

buigingsstraal,
stationaire inzet/vast
geplaatst

Toegelaten -5 - 50 °C

buitentemperatuur

kabel, flexibele

montage

Toegelaten -30 - 70 °C

buitentemperatuur

kabel, vaste montage

UV-bestendig Ja

Gecertificeerd voor Nee

scheepsapplicaties

Geschikt als Nee

telefoonkabel

Geschikt als Nee

computer data kabel

Geschikt als Ja

signaalkabel

Gewicht 1873 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024