



TKF - RE-2X(ST)YSWBY 8X2X1,3 ZWART DCA-S2

Afgeschermd en gepantserde
instrumentatiekabel type RE-2X(st)YSWBY
8x2x1,3 mm², kleur zwart CPR klasse: Dca-
s2,d2,a3

Artikelnummer 2024660822N
Artikelkortingsgroep 3706
Merk TKF
Artikelnummer fabrikant 166226
GTIN 08713182403782

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal Koper
Geleideroppervlakte Blank
Geleiderdiameter 1.5 mm
Nominale geleiderdoorsnede 1.3 mm²
Samenstelling geleider Klasse 2 =
samengeslagen
Aantal aders 16
Aantal groepen getwist 8
Getwist Per twee
Adercodering Kleuren en cijfers
Samenslag Lagen
Overlangs Nee
waterdichte kabel
Dwars waterdichte kabel Nee
(Buiten)mantelmateriaal PVC
Mantelkleur Zwart
Kabelgeometrie Rond
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) Ja
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6 Dca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 s2
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 d2
Euroklasse corrosiviteit/ a3

zuurgraad volgens EN
13501-6

Buitendiameter circa	20.1 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	155 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	-5 - 50 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-30 - 70 °C
UV-bestendig	Ja
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	Nee
Geschikt als telefoonkabel	Nee
Geschikt als computer data kabel	Nee
Geschikt als signaalkabel	Ja
Gewicht	560 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024