



TKF - RE-2X(ST)YSWBY 2X2X1,3 ZWART DCA-S2

Afgeschermd en gepantserde
instrumentatiekabel type RE-2X(st)YSWBY
2x2x1,3 mm², kleur zwart CPR klasse: Dca-
s2,d2,a3

Artikelnummer 2024660222N
Artikelkortingsgroep 3706
Merk TKF
Artikelnummer 166223
fabrikant
GTIN 08713182403751

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal Koper
Geleideroppervlakte Blank
Geleiderdiameter 1.5 mm
Nominale geleiderdoorsnede 1.3 mm²
Samenstelling geleider Klasse 2 = samengeslagen
Aantal aders 4
Aantal groepen getwist 2
Getwist Per twee
Adercodering Kleuren en cijfers
Samenslag Lagen
Overlangs Nee
waterdichte kabel
Dwars waterdichte kabel Nee
(Buiten)mantelmateriaal PVC
Mantelkleur Zwart
Kabelgeometrie Rond
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) Ja
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6 Dca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 s2
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 d2
Euroklasse a3

**corrosiviteit/
zuurgraad volgens EN
13501-6**
Buitendiameter circa 14.5 mm
Min. toegelaten 110 mm
**buigingsstraal,
stationaire inzet/vast
geplaatst**
Toegelaten -5 - 50 °C
**buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage**
Toegelaten -30 - 70 °C
**buitentemperatuur
kabel, vaste montage**
UV-bestendig Ja
**Gecertificeerd voor
scheepsapplicaties** Nee
**Geschikt als
telefoonkabel** Nee
**Geschikt als
computer data kabel** Nee
**Geschikt als
signaalkabel** Ja
Gewicht 277 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024