



# Schuch - SCHUCH nD867F 12L42/1/4 H55

EX-armatuur LED armatuur, zone 2/22 ca.  
4.360 lumen, 5.000K, Ra.>80, inclusief  
geïntegreerde nood-unit, 1 uur autonomie,  
750lm "bij nood", v.v. zelf test functie, behuizing  
van polyester v.v. gesatineerde polycarbonaat  
afscherming/kap en RVS bevestigingsklemmen,  
IP66, IK10, beschermingsklasse I  
Omgevingstemperatuur -30°C tot +55°C  
geschikt voor zone 2 en 22: gas: II 3 G Ex db  
ec IIC T4 Gc (zone 2) stof: II 3 D Ex tc IIIC  
T80°C Dc (zone 22) afmetingen:  
1375x221x114mm(LxBxH) gewicht 7,2 kg.  
fabrikaat Schuch type nD867F12L42/1/4 H55,  
code 86700 0203

**Artikelnummer** 109000  
**Artikelkortingsgroep** 8865  
**Merk** Schuch  
**Artikelnummer** 867000203  
**fabrikant**

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

**Montagewijze** Opbouw

**Lichtbron** LED niet uitwisselbaar  
**Met lichtbron** Ja  
**Geschikt voor aantal** 0  
**lichtbronnen**

**Materiaal behuizing** Kunststof  
**Spanningstype** AC  
**Nominale spanning** 220 - 240 V  
**Type tandwiel,** LED  
**gereedschap** besturingsapparatuur  
stroomgestuurd

**Verwisselbare voorsc**  
**hakelapparatuur**

**Geschikt voor** Zonder  
**markeringstype**

**Toepassing indicator**

**Erkenningsafstand** 0 m

**Type schakeling** Continuschakeling/para  
atschakeling

**Energie-**  
**efficiëntieklasse van**  
**de lichtbron volgens**  
**EU regelgeving**  
**2019/2015**

**Nominale levensduur** 0 h  
**L70/B50 bij 25 °C**

**Lumenbehoud bij** 0 %  
**gemiddelde**  
**levensduur van**  
**50.000 uur bij 25 °C**  
**omgeving (tq)**

**Uitval bij gemiddelde** 0 %

levensduur van  
50.000 uur bij 25 °C  
omgeving (tq)  
Beschermingsgraad IP66  
(IP)  
Slagvastheid IK10  
Beschermingsklasse I  
volgens IEC 61140  
Voor explosieveilige (Ex) zone gas 2  
Voor Ex-zone met stof22  
Nominale bedrijfsduur1 - 1 h  
Geschikt voor 0 - 0 W  
lampvermogen  
Systeemvermogen, 29 W  
systeemprestaties  
0 - 0 lm  
Lichtstroom in  
noodbedrijf (Lm) 750 lm  
Lichtkleur Wit  
Kleurtemperatuur 5000 - 5000 K  
Kleurweergave-index 80-89 (klasse 1B)  
Arbeidsfactor 0  
Constance lichtstroom  
refgeling  
Breedte 221 mm  
Hoogte/diepte 114 mm  
Lengte 1375 mm  
Buitendiameter 0 mm  
Inbouwbreedte 0 mm  
Inbouwhoogte/-diepte 0 mm  
Inbouwlengte 0 mm  
Inbouwdiameter 0 mm  
Type bedrading  
Aantal polen 4  
Geleiderdoorsnede 2.5 mm<sup>2</sup>  
Aansluitwijze Steekklem  
Aansluitbare 0 - 0 mm<sup>2</sup>  
geleiderdoorsnede

Dit productblad is gegenereerd op 06-01-2025