



TKF - INSTALFLEX EMC+ 4X95 MGG DCA-S2

Instalflex EMC+ 0,6/1 kV 4x95 mm² CPR
klasse: Dca-s2,d2,a3

Artikelnummer 0901270422N
Artikelkortingsgroep 3131
Merk TKF
Artikelnummer 165310
fabrikant
GTIN 08713182412425

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal Koper
Geleideroppervlakte Blank
Nominale geleiderdoorsnede 95 mm²
Geleiderdiameter 12.4 mm
Geleidervorm Rond
Aantal aders 4
Adercodering volgens HD 308 S2 Ja
(Buiten)mantelmateriaal PVC
Mantelkleur Grijs
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) Ja
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6 Dca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 s2
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 d2
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6 a3
Buitendiameter circa 44.9 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst 135 mm
Gewicht 5136 kg/km
Max. toelaatbare geleidertemperatuur 90 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage 0 - 70 °C

Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-40 - 70 °C
Nominale spanning U0	0.6 kV
Nominale spanning U	1 kV
UV-bestendig	Ja
Geschikt als installatiekabel	Ja
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	Nee
Geschikt als middens panningskabel	Nee
Geschikt als hoogspanningskabel	Nee
Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel	Nee

Dit productblad is gegenereerd op 04-07-2024