



TKF - INSTALFLEX EMC+ 4X 4 MGG DCA-S2

Instalflex EMC+ 0,6/1 kV 4x4 mm² CPR klasse:
Dca-s2,d2,a3

Artikelnummer 0901190422N
Artikelkortingsgroep 3131
Merk TKF
Artikelnummer 165302
fabrikant
GTIN 08713182412340

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal Koper
Geleideroppervlakte Blank
Nominale geleiderdoorsnede 4 mm²
Geleiderdiameter 2.6 mm
Geleidervorm Rond
Aantal aders 4
Adercodering volgens HD 308 S2 Ja
(Buiten)mantelmateriaal PVC
Mantelkleur Grijs
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) Ja
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6 Dca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 s2
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 d2
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6 a3
Buitendiameter circa 15.3 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst 46 mm
Gewicht 424 kg/km
Max. toelaatbare geleidertemperatuur 90 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage 0 - 70 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage -40 - 70 °C

Nominale spanning 0.6 kV

U0

Nominale spanning U 1 kV

UV-bestendig Ja

Geschikt als Ja

installatiekabel

Gecertificeerd voor Nee

scheepsapplicaties

Geschikt als middens Nee

panningskabel

Geschikt als Nee

hoogspanningskabel

Gecertificeerd voor Nee

luchthaven

verlichtingskabel

Dit productblad is gegenereerd op 04-07-2024