



TKF - INSTALFLEX EMC+ 4X50 MGG DCA-S2

Instalflex EMC+ 0,6/1 kV 4x50 mm² CPR
klasse: Dca-s2,d2,a3

Artikelnummer 0901250422N
Artikelkortingsgroep 3131
Merk TKF
Artikelnummer 165308
fabrikant
GTIN 08713182412401

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal Koper
Geleideroppervlakte Blank
Nominale geleiderdoorsnede 50 mm²
Geleiderdiameter 9 mm
Geleidervorm Rond
Aantal aders 4
Adercodering volgens HD 308 S2 Ja
(Buiten)mantelmateriaal PVC
Mantelkleur Grijs
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) Ja
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6 Dca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 s2
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 d2
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6 a3
Buitendiameter circa 33.9 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst 102 mm
Gewicht 2735 kg/km
Max. toelaatbare geleidertemperatuur 90 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage 0 - 70 °C

Toegelaten -40 - 70 °C
buitentemperatuur
kabel, vaste montage
Nominale spanning 0.6 kV
U0
Nominale spanning U 1 kV
Geschikt als Ja
installatiekabel
Gecertificeerd voor Nee
scheepsapplicaties
Geschikt als middens Nee
panningskabel
Geschikt als Nee
hoogspanningskabel
Gecertificeerd voor Nee
luchthaven
verlichtingskabel
Dit productblad is gegenereerd op 22-12-2024