



TKF - INSTALFLEX-H EMC+ 4X25 MGG B2CA

Instalflex-H EMC+ 0,6/1 kV 4G25 mm² CPR
klasse: B2ca-s1,d1,a1

Artikelnummer 0902230424
Artikelkortingsgroep 3131
Merk TKF
Artikelnummer fabrikant 180306
GTIN 08713182395193

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

Specificaties

Geleidermateriaal Koper
Geleideroppervlakte Blank
Nominale geleiderdoorsnede 25 mm²
Geleiderdiameter 6.85 mm
Geleidervorm Rond
Aantal aders 4
Adercodering volgens HD 308 S2 Ja
Mantelkleur Grijs
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 Ja
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6 B2ca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 s1
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 d1
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6 a1
Buitendiameter circa 26 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst 230 mm
Gewicht 1579 kg/km
Max. toelaatbare geleidertemperatuur 90 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage 0 - 70 °C
Toegelaten -40 - 70 °C

buitentemperatuur
kabel, vaste montage
Nominale spanning 0.6 kV
U0
Nominale spanning U 1 kV
Geschikt als Ja
installatiekabel
Gecertificeerd voor Nee
scheepsapplicaties
Geschikt als middens Nee
panningskabel
Geschikt als Nee
hoogspanningskabel
Gecertificeerd voor Nee
luchthaven
verlichtingskabel

Dit productblad is gegenereerd op 22-12-2024