



TKF - INSTALFLEX EMC+ 4X 2,5 MGG DCA-S2

Instalflex EMC+ 0,6/1 kV 4x2,5 mm² CPR
klasse: Dca-s2,d2,a3

Artikelnummer 0901180422N
Artikelkortingsgroep 3131
Merk TKF
Artikelnummer 165301
fabrikant
GTIN 08713182412333

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal Koper
Geleideroppervlakte Blank
Nominale geleiderdoorsnede 2.5 mm²
Geleiderdiameter 2 mm
Geleidervorm Rond
Aantal aders 4
Adercodering volgens Ja
HD 308 S2 (Buiten)mantelmateriaal PVC
Mantelkleur Grijs
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) Ja
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6 Dca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 s2
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 d2
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6 a3
Buitendiameter circa 13.7 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst 41 mm
Gewicht 297 kg/km
Max. toelaatbare geleidertemperatuur 90 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele 0 - 70 °C

montage
Toegelaten -40 - 70 °C
buitentemperatuur
kabel, vaste montage
Nominale spanning 0.6 kV
U0
Nominale spanning U 1 kV
Geschikt als Ja
installatiekabel
Gecertificeerd voor Nee
scheepsapplicaties
Geschikt als middens Nee
panningskabel
Geschikt als Nee
hoogspanningskabel
Gecertificeerd voor Nee
luchthaven
verlichtingskabel

Dit productblad is gegenereerd op 22-12-2024