



# TKF - INSTALFLEX EMC+ 4X 1,5 MGG DCA-S2

Instalflex EMC+ 0,6/1 kV 4x1,5 mm<sup>2</sup> CPR  
klasse: Dca-s2,d2,a3

**Artikelnummer** 0901170422N  
**Artikelkortingsgroep** 3131  
**Merk** TKF  
**Artikelnummer** 165300  
**fabrikant**  
**GTIN** 08713182412326

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
100 MTR (Ring)  
500 MTR (Haspel)

## Specificaties

**Geleidermateriaal** Koper  
**Geleideroppervlakte** Blank  
**Nominale geleiderdoorsnede** 1.5 mm<sup>2</sup>  
**Geleiderdiameter** 1.6 mm  
**Geleidervorm** Rond  
**Aantal aders** 4  
**Adercodering volgens** Ja  
**HD 308 S2 (Buiten)mantelmateriaal** PVC  
**Mantelkleur** Grijs  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)** Ja  
**Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6** Dca  
**Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6** s2  
**Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6** d2  
**Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6** a3  
**Buitendiameter circa** 12 mm  
**Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst** 36 mm  
**Gewicht** 237 kg/km  
**Max. toelaatbare geleidertemperatuur** 90 °C  
**Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele** 0 - 70 °C

**montage**  
**Toegelaten** -40 - 70 °C  
**buitentemperatuur**  
**kabel, vaste montage**  
**Nominale spanning** 0.6 kV  
**U0**  
**Nominale spanning U** 1 kV  
**UV-bestendig** Ja  
**Geschikt als** Ja  
**installatiekabel**  
**Gecertificeerd voor** Nee  
**scheepsapplicaties**  
**Geschikt als middens** Nee  
**panningskabel**  
**Geschikt als** Nee  
**hoogspanningskabel**  
**Gecertificeerd voor** Nee  
**luchthaven**  
**verlichtingskabel**

Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024