



TKF - ZS-YMZKAFAS 4X 50 B2CA KL2 ZGG

Halogeenrijke EMC-motorkabel type Z1S-
YMz1Kafas EMC 0,6/1 kV 4x50 mm² + as25
CPR klasse: B2ca-s1,d1,a1

Artikelnummer 0900250424
Artikelkortingsgroep 3103
Merk TKF
Artikelnummer 180927
fabrikant
GTIN 08713182361631

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

Specificaties

Geleidermateriaal Koper
Geleideroppervlakte Blank
Nominale geleiderdoorsnede 50 mm²
Geleiderdiameter 8.9 mm
Samenstelling geleider Klasse 2 = samengeslagen
Geleidervorm Rond
Aantal aders 4
Adercodering volgens HD 308 S2 Ja
Scherm Ja
Mantelkleur Grijs
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) Ja
Rookarm vlgs. IEC 61034-2 Ja
Halogeenrijke volgens IEC 60754-2 Ja
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6 B2ca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 s1
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 d1
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6 a1
Buitendiameter circa 34.7 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst 278 mm
Gewicht 2972 kg/km
Max. toelaatbare geleidertemperatuur 90 °C

Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	0 - 70 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-40 - 70 °C
Nominale spanning U0	0.6 kV
Nominale spanning U	1 kV
Nom. equivalente koperdoorsnede bewapening	25 mm ²
UV-bestendig	Ja
Geschikt voor ondergrondse installatie	Ja
Geschikt als installatiekabel	Ja
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	Nee
Geschikt als middens panningskabel	Nee
Geschikt als hoogspanningskabel	Nee
Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel	Nee

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024