



# TKF - ZS-YMZKAFAS 4X 25 B2CA KL2 ZGG

Halogeenrijke EMC-motorkabel type Z1S-  
YMz1Kafas EMC 0,6/1 kV 4x25 mm<sup>2</sup> + as16  
CPR klasse: B2ca-s1,d1,a1

**Artikelnummer** 0900230424  
**Artikelkortingsgroep** 3103  
**Merk** TKF  
**Artikelnummer** 180925  
**fabrikant**  
**GTIN** 08713182361617

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

## Specificaties

**Geleidermateriaal** Koper  
**Geleideroppervlakte** Blank  
**Nominale geleiderdoorsnede** 25 mm<sup>2</sup>  
**Geleiderdiameter** 6.15 mm  
**Samenstelling geleider** Klasse 2 = samengeslagen  
**Geleidervorm** Rond  
**Aantal aders** 4  
**Adercodering volgens HD 308 S2** Ja  
**Schermband** Grijs  
**Mantelkleur** Grijs  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2** Ja  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)** Ja  
**Rookarm vlgs. IEC 61034-2** Ja  
**Halogeenrijke volgens IEC 60754-2** Ja  
**Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6** B2ca  
**Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6** s1  
**Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6** d1  
**Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6** a1  
**Buitendiameter circa** 26.8 mm  
**Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst** 215 mm  
**Gewicht** 1644 kg/km  
**Max. toelaatbare geleidertemperatuur** 90 °C

<b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage</b>	0 - 70 °C
<b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage</b>	-40 - 70 °C
<b>Nominale spanning U0</b>	0.6 kV
<b>Nominale spanning U</b>	1 kV
<b>Nom. equivalente koperdoorsnede bewapening</b>	16 mm <sup>2</sup>
<b>UV-bestendig</b>	Ja
<b>Geschikt voor ondergrondse installatie</b>	Ja
<b>Geschikt als installatiekabel</b>	Ja
<b>Gecertificeerd voor scheepsapplicaties</b>	Nee
<b>Geschikt als middens panningskabel</b>	Nee
<b>Geschikt als hoogspanningskabel</b>	Nee
<b>Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel</b>	Nee

Dit productblad is gegenereerd op 24-07-2024