



TKF - ZS-YMZKAFAS 4X 95 B2CA KL2 ZGG

Halogeenrijke EMC-motorkabel type Z1S-
YMz1Kafas EMC 0,6/1 kV 4x95 mm² + as50
CPR klasse: B2ca-s1,d1,a1

Artikelnummer 0900270424
Artikelkortingsgroep 3103
Merk TKF
Artikelnummer 180929
fabrikant
GTIN 08713182361655

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

Specificaties

Geleidermateriaal Koper
Geleideroppervlakte Blank
Nominale geleiderdoorsnede 95 mm²
Geleiderdiameter 12.6 mm
Samenstelling geleider Klasse 2 = samengeslagen
Geleidervorm Rond
Aantal aders 4
Adercodering volgens HD 308 S2 Ja
Scherm Ja
Mantelkleur Grijs
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) Ja
Rookarm vlgs. IEC 61034-2 Ja
Halogeenrijke volgens IEC 60754-2 Ja
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6 B2ca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 s1
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 d1
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6 a1
Buitendiameter circa 45 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst 360 mm
Gewicht 5255 kg/km
Max. toelaatbare geleidertemperatuur 90 °C

Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	0 - 70 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-40 - 70 °C
Nominale spanning U₀	0.6 kV
Nominale spanning U	1 kV
Nom. equivalente koperdoorsnede bewapening	50 mm ²
UV-bestendig	Ja
Geschikt voor ondergrondse installatie	Ja
Geschikt als installatiekabel	Ja
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	Nee
Geschikt als middens panningskabel	Nee
Geschikt als hoogspanningskabel	Nee
Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel	Nee

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024