



TKF - ZS-YMZKAFAS 4X 6 B2CA KL2 ZGG

Halogeenrijke EMC-motorkabel type Z1S-
YMz1Kafas EMC 0,6/1 kV 4x6 mm² + as6 CPR
klasse: B2ca-s1,d1,a1

Artikelnummer 0900200424
Artikelkortingsgroep 3103
Merk TKF
Artikelnummer 180922
fabrikant
GTIN 08713182361587

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

Specificaties

Geleidermateriaal Koper
Geleideroppervlakte Blank
Nominale geleiderdoorsnede 6 mm²
Geleiderdiameter 3.12 mm
Samenstelling geleider Klasse 2 = samengeslagen
Geleidervorm Rond
Aantal aders 4
Adercodering volgens HD 308 S2 Ja
Scherm Ja
Mantelkleur Grijs
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) Ja
Rookarm vlgs. IEC 61034-2 Ja
Halogeenrijke volgens IEC 60754-2 Ja
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6 B2ca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 s1
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 d1
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6 a1
Buitendiameter circa 17.9 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst 143 mm
Gewicht 600 kg/km
Max. toelaatbare geleidertemperatuur 90 °C

Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	0 - 70 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-40 - 70 °C
Nominale spanning U0	0.6 kV
Nominale spanning U	1 kV
Nom. equivalente koperdoorsnede bewapening	6 mm ²
UV-bestendig	Ja
Geschikt voor ondergrondse installatie	Ja
Geschikt als installatiekabel	Ja
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	Nee
Geschikt als middens panningskabel	Nee
Geschikt als hoogspanningskabel	Nee
Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel	Nee

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024