



# TKF - ZS-YMZKAFAS 4X 70 B2CA KL2 ZGG

Halogeenrije EMC-motorkabel type Z1S-  
YMz1Kafas EMC 0,6/1 kV 4x70 mm<sup>2</sup> + as35  
CPR klasse: B2ca-s1,d1,a1

**Artikelnummer** 0900260424  
**Artikelkortingsgroep** 3103  
**Merk** TKF  
**Artikelnummer** 180928  
**fabrikant**  
**GTIN** 08713182361648

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

## Specificaties

**Geleidermateriaal** Koper  
**Geleideroppervlakte** Blank  
**Nominale geleiderdoorsnede** 70 mm<sup>2</sup>  
**Geleiderdiameter** 10.65 mm  
**Samenstelling geleider** Klasse 2 = samengeslagen  
**Geleidervorm** Rond  
**Aantal aders** 4  
**Adercodering volgens HD 308 S2** Ja  
**Schermband** Ja  
**Mantelkleur** Grijs  
**Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6** B2ca  
**Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6** s1  
**Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6** d1  
**Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6** a1  
**Buitendiameter circa** 39.6 mm  
**Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst** 317 mm  
**Gewicht** 3999 kg/km  
**Max. toelaatbare geleidertemperatuur** 90 °C  
**Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage** 0 - 70 °C  
**Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage** -40 - 70 °C  
**Nominale spanning U0** 0.6 kV

<b>Nominale spanning U</b>	1 kV
<b>Nom. equivalente koperdoorsnede</b>	35 mm <sup>2</sup>
<b>bewapening</b>	
<b>UV-bestendig</b>	Ja
<b>Geschikt voor ondergrondse installatie</b>	Ja
<b>Geschikt als installatiekabel</b>	Ja
<b>Gecertificeerd voor scheepsapplicaties</b>	Nee
<b>Geschikt als middenspanningskabel</b>	Nee
<b>Geschikt als hoogspanningskabel</b>	Nee
<b>Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel</b>	Nee

Dit productblad is gegenereerd op 03-07-2024