



TKF - ZS-YMZKAFAS 4X 70 B2CA KL2 ZGG

Halogeenvrije EMC-motorkabel type Z1S-
YMz1Kafas EMC 0,6/1 kV 4x70 mm² + as35
CPR klasse: B2ca-s1,d1,a1

Artikelnummer 0900260424
Artikelkortingsgroep 3103
Merk TKF
Artikelnummer 180928
fabrikant
GTIN 08713182361648

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

Specificaties

Geleidermateriaal Koper
Geleideroppervlakte Blank
Nominale geleiderdoorsnede 70 mm²
Geleiderdiameter 10.65 mm
Samenstelling geleider Klasse 2 = samengeslagen
Geleidervorm Rond
Aantal aders 4
Adercodering volgens HD 308 S2 Ja
Schermband Grijs
Mantelkleur Grijs
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6 B2ca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 s1
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 d1
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6 a1
Buitendiameter circa 39.6 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst 317 mm
Gewicht 3999 kg/km
Max. toelaatbare geleidertemperatuur 90 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage 0 - 70 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage -40 - 70 °C
Nominale spanning U0 0.6 kV

Nominale spanning U	1 kV
Nom. equivalente koperdoorsnede	35 mm ²
bewapening	
UV-bestendig	Ja
Geschikt voor ondergrondse installatie	Ja
Geschikt als installatiekabel	Ja
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	Nee
Geschikt als middenspanningskabel	Nee
Geschikt als hoogspanningskabel	Nee
Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel	Nee

Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024