



# TKF - ZS-YMZKAFAS 4X 6 CCA KL2 ZGG

Halogeenrijke EMC-motorkabel type Z1S-  
YMz1Kafas EMC 0,6/1 kV 4x6 mm<sup>2</sup> + as6 CPR  
klasse: Cca-s1,d1,a1

**Artikelnummer** 0900200423  
**Artikelkortingsgroep** 3103  
**Merk** TKF  
**Artikelnummer** 175922  
**fabrikant**  
**GTIN** 08713182339180

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

## Specificaties

**Geleidermateriaal** Koper  
**Geleideroppervlakte** Blank  
**Nominale geleiderdoorsnede** 6 mm<sup>2</sup>  
**Geleiderdiameter** 3.12 mm  
**Samenstelling geleider** Klasse 2 = samengeslagen  
**Geleidervorm** Rond  
**Aantal aders** 4  
**Adercodering volgens** Ja  
**HD 308 S2**  
**Scherm** Ja  
**Mantelkleur** Grijs  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2** Ja  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)** Ja  
**Rookarm vlgs. IEC 61034-2** Ja  
**Halogeenrijke volgens IEC 60754-2** Ja  
**Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6** Cca  
**Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6** s1  
**Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6** d1  
**Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6** a1  
**Buitendiameter circa** 17.9 mm  
**Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst** 144 mm  
**Gewicht** 600 kg/km  
**Max. toelaatbare geleidertemperatuur** 90 °C

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Toegelaten<br/>buitentemperatuur<br/>kabel, flexibele<br/>montage</b> | 0 - 70 °C         |
| <b>Toegelaten<br/>buitentemperatuur<br/>kabel, vaste montage</b>         | -40 - 70 °C       |
| <b>Nominale spanning<br/>U0</b>  | 0.6 kV            |
| <b>Nominale spanning U</b>   | 1 kV              |
| <b>Nom. equivalente<br/>koperdoorsnede<br/>bewapening</b>                | 6 mm <sup>2</sup> |
| <b>UV-bestendig</b>  | Ja                |
| <b>Geschikt voor<br/>ondergrondse<br/>installatie</b>                    | Ja                |
| <b>Geschikt als<br/>installatiekabel</b>                                 | Ja                |
| <b>Gecertificeerd voor<br/>scheepsapplicaties</b>                        | Nee               |
| <b>Geschikt als middens<br/>panningskabel</b>                            | Nee               |
| <b>Geschikt als<br/>hoogspanningskabel</b>                               | Nee               |
| <b>Gecertificeerd voor<br/>luchthaven<br/>verlichtingskabel</b>          | Nee               |

Dit productblad is gegenereerd op 04-07-2024