



TKF - ZS-YMZKAFAS 4X 25 CCA KL2 ZGG

Halogeenrijke EMC-motorkabel type Z1S-
YMz1Kafas EMC 0,6/1 kV 4x25 mm² + as16
CPR klasse: Cca-s1,d1,a1

Artikelnummer 0900230423
Artikelkortingsgroep 3103
Merk TKF
Artikelnummer 175925
fabrikant
GTIN 08713182339210

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

Specificaties

Geleidermateriaal Koper
Geleideroppervlakte Blank
Nominale geleiderdoorsnede 25 mm²
Geleiderdiameter 6.15 mm
Samenstelling geleider Klasse 2 = samengeslagen
Geleidervorm Rond
Aantal aders 4
Adercodering volgens HD 308 S2 Ja
Schermband Ja
Mantelkleur Grijs
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) Ja
Rookarm vlgs. IEC 61034-2 Ja
Halogeenrijke volgens IEC 60754-2 Ja
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6 Cca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 s1
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 d1
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6 a1
Buitendiameter circa 26.8 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst 215 mm
Gewicht 1644 kg/km
Max. toelaatbare geleidertemperatuur 90 °C

Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	0 - 70 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-40 - 70 °C
Nominale spanning U0	0.6 kV
Nominale spanning U	1 kV
Nom. equivalente koperdoorsnede bewapening	16 mm ²
Geschikt voor ondergrondse installatie	Ja
Geschikt als installatiekabel	Ja
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	Nee
Geschikt als middens panningskabel	Nee
Geschikt als hoogspanningskabel	Nee
Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel	Nee

Dit productblad is gegenereerd op 23-12-2024