



TKF - ZS-YMZKAFAS 3X 2,5 B2CA KL2 ZGG

Halogeenvrije EMC-motorkabel type Z1S-
YMz1Kafas EMC 0,6/1 kV 3x2,5 mm² + as2,5
CPR klasse: B2ca-s1,d1,a1

Artikelnummer 0900180324
Artikelkortingsgroep 3103
Merk TKF
Artikelnummer fabrikant 180900
GTIN 08713182277710

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal Koper
Geleideroppervlakte Blank
Nominale geleiderdoorsnede 2.5 mm²
Geleiderdiameter 2.01 mm
Samenstelling geleider Klasse 2 = samengeslagen
Geleidervorm Rond
Aantal aders 3
Adercodering volgens HD 308 S2 Ja
Scherm Grijs
Mantelkleur Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) Ja
Rookarm vlgs. IEC 61034-2 Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 Ja
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6 B2ca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 s1
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 d1
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6 a1
Buitendiameter circa 14.2 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst 112 mm
Gewicht 315 kg/km
Max. toelaatbare 90 °C

geleidertemperatuur	
Toegelaten	0 - 70 °C
buitentemperatuur	
kabel, flexibele	
montage	
Toegelaten	-40 - 70 °C
buitentemperatuur	
kabel, vaste montage	
Nominale spanning	0.6 kV
U0	
Nominale spanning U	1 kV
Nom. equivalente	2.5 mm ²
koperdoorsnede	
bewapening	
UV-bestendig	Ja
Geschikt voor	Ja
ondergrondse	
installatie	
Geschikt als	Ja
installatiekabel	
Gecertificeerd voor	Nee
scheepsapplicaties	
Geschikt als middens	Nee
panningskabel	
Geschikt als	Nee
hoogspanningskabel	
Gecertificeerd voor	Nee
luchthaven	
verlichtingskabel	

Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024