



TKF - ZG-YMZKAS 1X630 B2CA KL1

Halogeenrijke installatiegrondkabel type Z1G-YMz1Kas B2ca-s1,d1,a1 klasse 1 1x630 mm² rs

Artikelnummer 0850350124
Artikelkortingsgroep 3039
Merk TKF
Artikelnummer fabrikant 180612
GTIN 08713182273590

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

Specificaties

Geleidermateriaal Koper
Geleideroppervlakte Blank
Nominale geleiderdoorsnede 630 mm²
Geleiderdiameter 37.4 mm
Samenstelling geleider Klasse 2 = samengeslagen
Geleidervorm Rond
Aantal aders 1
Adercodering volgens HD 308 S2 Ja
Litze Nee
Mantelkleur Grijs
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) Ja
Rookarm vlgs. IEC 61034-2 Ja
Halogeenrijke volgens IEC 60754-2 Ja
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6 B2ca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 s1
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 d1
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6 a1
Buitendiameter circa 49.2 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst 492 mm
Gewicht 8380 kg/km
Max. toelaatbare geleidertemperatuur 90 °C

Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	0 - 70 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-40 - 70 °C
Nominale spanning U0	0.6 kV
Nominale spanning U	1 kV
Nom. equivalente koperdoorsnede	160 mm ²
bewapening	
UV-bestendig	Ja
Geschikt als installatiekabel	Ja
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	Nee
Geschikt als middens panningskabel	Nee
Geschikt als hoogspanningskabel	Nee
Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel	Nee

Dit productblad is gegenereerd op 25-11-2024