



# TKF - ZG-YMZKAS 3X300 CCA KL1

Halogeenvrije installatiegrondkabel type Z1G-YMz1Kas Cca-s1,d1,a1 klasse 1 3x300 mm<sup>2</sup> svS

**Artikelnummer** 0850320323  
**Artikelkortingsgroep** 3044  
**Merk** TKF  
**Artikelnummer fabrikant** 175648  
**GTIN** 08713182293581

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
500 MTR (Haspel)

## Specificaties

**Geleidermateriaal** Koper  
**Geleideroppervlakte** Blank  
**Nominale geleiderdoorsnede** 300 mm<sup>2</sup>  
**Geleiderdiameter** 23.6 mm  
**Samenstelling geleider** Klasse 2 = samengeslagen  
**Geleidervorm** Sectorvormig  
**Aantal aders** 3  
**Adercodering volgens HD 308 S2** Ja  
**Litze** Nee  
**Mantelkleur** Grijs  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2** Ja  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)** Ja  
**Rookarm vlgs. IEC 61034-2** Ja  
**Halogeenvrij volgens IEC 60754-2** Ja  
**Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6** Cca  
**Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6** s1  
**Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6** d1  
**Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6** a1  
**Buitendiameter circa** 58.7 mm  
**Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst** 587 mm  
**Gewicht** 11627 kg/km  
**Max. toelaatbare** 90 °C

**geleidertemperatuur**  
**Toegelaten** 0 - 70 °C  
**buitentemperatuur**  
**kabel, flexibele**  
**montage**  
**Toegelaten** -40 - 70 °C  
**buitentemperatuur**  
**kabel, vaste montage**  
**Nominale spanning** 0.6 kV  
**U0**  
**Nominale spanning U** 1 kV  
**Nom. equivalente** 150 mm<sup>2</sup>  
**koperdoorsnede**  
**bewapening**  
**UV-bestendig** Ja  
**Geschikt als** Ja  
**installatiekabel**  
**Gecertificeerd voor** Nee  
**scheepsapplicaties**  
**Geschikt als middens** Nee  
**panningskabel**  
**Geschikt als** Nee  
**hoogspanningskabel**  
**Gecertificeerd voor** Nee  
**luchthaven**  
**verlichtingskabel**

Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024