



TKF - ZG-YMZKAS 3X300 B2CA KL1

Halogeenrijke installatiegrondkabel type Z1G-YMz1Kas B2ca-s1,d1,a1 klasse 1 3x300 mm² svS

Artikelnummer 0850320324
Artikelkortingsgroep 3039
Merk TKF
Artikelnummer fabrikant 180648
GTIN 08713182293536

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

Specificaties

Geleidermateriaal Koper
Geleideroppervlakte Blank
Nominale geleiderdoorsnede 300 mm²
Geleiderdiameter 23.6 mm
Samenstelling geleider Klasse 2 = samengeslagen
Geleidervorm Sectorvormig
Aantal aders 3
Adercodering volgens HD 308 S2 Ja
Litze Nee
Mantelkleur Grijs
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) Ja
Rookarm vlgs. IEC 61034-2 Ja
Halogeenrijke volgens IEC 60754-2 Ja
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6 B2ca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 s1
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 d1
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6 a1
Buitendiameter circa 58.7 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst 587 mm
Gewicht 11627 kg/km
Max. toelaatbare geleidertemperatuur 90 °C

| | |
|--|---------------------|
| Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage | 0 - 70 °C |
| Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage | -40 - 70 °C |
| Nominale spanning U0 | 0.6 kV |
| Nominale spanning U | 1 kV |
| Nom. equivalente koperdoorsnede | 150 mm ² |
| bewapening | |
| UV-bestendig | Ja |
| Geschikt als installatiekabel | Ja |
| Gecertificeerd voor scheepsapplicaties | Nee |
| Geschikt als middens panningskabel | Nee |
| Geschikt als hoogspanningskabel | Nee |
| Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel | Nee |

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024