



TKF - ZG-YMZKAS 2X 95 CCA KL1

Halogeenvrije installatiegrondkabel type Z1G-YMz1Kas Cca-s1,d1,a1 klasse 1 2x95 mm² rs

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Model | ZG-YMZKAS |
| Variante | 2X 95 CCA KL1 |
| Artikelnummer | 0850270223 |
| Artikelkortingsgroep | 3044 |
| Merk | TKF |
| Artikelnummer | 175650 |
| fabrikant | |
| GTIN | 08713182390389 |

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

| | |
|---|--------------------------|
| Geleidermateriaal | Koper |
| Geleideroppervlakte | Blank |
| Nominale geleiderdoorsnede | 95 mm ² |
| Geleiderdiameter | 12.6 mm |
| Samenstelling geleider | Klasse 2 = samengeslagen |
| Geleidervorm | Rond |
| Aantal aders | 2 |
| Adercodering volgens HD 308 S2 | Ja |
| Litze | Nee |
| Mantelkleur | Grijs |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | Ja |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) | Ja |
| Rookarm vlgs. IEC 61034-2 | Ja |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Ja |
| Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6 | Cca |
| Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 | s1 |
| Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 | d1 |
| Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6 | a1 |
| Buitendiameter circa | 39.2 mm |
| Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst | 392 mm |
| Gewicht | 3733 kg/km |

| | |
|--|--------------------|
| Max. toelaatbare geleidertemperatuur | 90 °C |
| Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage | 0 - 70 °C |
| Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage | -40 - 70 °C |
| Nominale spanning U₀ | 0.6 kV |
| Nominale spanning U | 1 kV |
| Nom. equivalente koperdoorsnede | 50 mm ² |
| bewapening | |
| UV-bestendig | Ja |
| Geschikt als installatiekabel | Ja |
| Gecertificeerd voor scheepsapplicaties | Nee |
| Geschikt als middenspanningskabel | Nee |
| Geschikt als hoogspanningskabel | Nee |
| Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel | Nee |

Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024