



TKF - VG-YMVKAS 5X 50 DCA-S2 KL2

Installatiegrondkabel type VG-YMvKas Dca-s2,d2,a3 klasse 2 5x50 mm² rs

Model	VG-YMVKAS
Variant	5X 50 DCA-S2 KL2
Artikelnummer	0840250522N
Artikelkortingsgroep	3043
Merk	TKF
Artikelnummer	165646
fabrikant	
GTIN	08713182401597

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	50 mm ²
Geleiderdiameter	8.9 mm
Samenstelling geleider	Klasse 2 = samengeslagen
Geleidervorm	Rond
Aantal aders	5
Adercodering volgens HD 308 S2	Ja
Litze (Buiten)mantelmateriaal	Nee PVC
Mantelkleur	Grijs
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Ja
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	Dca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	s2
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	d2
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	a3
Buitendiameter circa	39.7 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	158 mm
Gewicht	3954 kg/km
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	90 °C

Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	0 - 70 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-40 - 70 °C
Nominale spanning U0	0.6 kV
Nominale spanning U	1 kV
Nom. equivalente koperdoorsnede bewapening	25 mm ²
UV-bestendig	Ja
Geschikt als installatiekabel	Ja
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	Nee
Geschikt als middens panningskabel	Nee
Geschikt als hoogspanningskabel	Nee
Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel	Nee

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024