



# TKF - YMVK 5X300 DCA-S2 KL6 MGG

Installatiekabel YMVK klasse 6 5G300 mm<sup>2</sup>  
CPR klasse: Dca-s2,d2,a3

<b>Model</b>	YMVK
<b>Variant</b>	5X300 DCA-S2 KL6 MGG
<b>Artikelnummer</b>	0815320522N
<b>Artikelkortingsgroep</b>	3160
<b>Merk</b>	TKF
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	165835
<b>GTIN</b>	08713182402037

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

## Specificaties

<b>Geleidermateriaal</b>	Koper
<b>Geleideroppervlakte</b>	Blank
<b>Nominale geleiderdoorsnede</b>	300 mm <sup>2</sup>
<b>Geleiderdiameter</b>	23.5 mm
<b>Geleidervorm</b>	Rond
<b>Aantal aders</b>	5
<b>Adercodering volgens HD 308 S2</b>	Ja
<b>(Buiten)mantelmateriaal</b>	PVC
<b>Mantelkleur</b>	Grijs
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>	Ja
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>	Ja
<b>Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6</b>	Dca
<b>Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6</b>	s2
<b>Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6</b>	d2
<b>Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6</b>	a3
<b>Buitendiameter circa</b>	82.6 mm
<b>Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst</b>	248 mm
<b>Gewicht</b>	18501 kg/km
<b>Max. toelaatbare geleidertemperatuur</b>	90 °C
<b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele</b>	0 - 70 °C

**montage**  
**Toegelaten** -40 - 70 °C  
**buitentemperatuur**  
**kabel, vaste montage**  
**Nominale spanning** 0.6 kV  
**U0**  
**Nominale spanning U** 1 kV  
**Geschikt als** Ja  
**installatiekabel**  
**Gecertificeerd voor** Nee  
**scheepsapplicaties**  
**Geschikt als middens** Nee  
**panningskabel**  
**Geschikt als** Nee  
**hoogspanningskabel**  
**Gecertificeerd voor** Nee  
**luchthaven**  
**verlichtingskabel**

Dit productblad is gegenereerd op 23-12-2024