



TKF - YMVK 16X 2,5 DCA-S2 KL1 MGG

Installatiekabel YMVK Dca-s2,d2,a3 klasse 1 =
massief 16x2,5 mm² rm

Model	YMVK
Variant	16X 2,5 DCA-S2 KL1 MGG
Artikelnummer	0800181622N
Artikelkortingsgroep	3000
Merk	TKF
Artikelnummer fabrikant	165131
GTIN	08713182400347

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	2.5 mm ²
Geleiderdiameter	1.74 mm
Samenstelling geleider	Klasse 1 = massief
Geleidervorm	Rond
Aantal aders	16
Adercodering volgens HD 308 S2	Ja
(Buiten)mantelmateriaal	PVC
Mantelkleur	Grijs
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Ja
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	Dca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	s2
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	d2
Euroklasse corrosiviteit/ zuurgraad volgens EN 13501-6	a3
Buitendiameter circa	22 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	88 mm
Gewicht	786 kg/km
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	90 °C
Toegelaten	0 - 70 °C

**buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage**
Toegelaten -40 - 70 °C

**buitentemperatuur
kabel, vaste montage**
Nominale spanning 0.6 kV

U0
Nominale spanning U 1 kV

UV-bestendig Ja

Geschikt als Ja

installatiekabel
Gecertificeerd voor Nee

scheepsapplicaties
Geschikt als middens Nee

panningskabel
Geschikt als Nee

hoogspanningskabel
Gecertificeerd voor Nee

**luchthaven
verlichtingskabel**

Dit productblad is gegenereerd op 23-11-2024