



# TKF - SIGNAALGRONDKABEL 3X2X0,8 GROEN B2CA HV

Halogeenvrije afgeschermdde signaalgrondkabel  
type Z1O-JH(st)H 3x2x0,8 mm groen CPR  
klasse: B2ca-s1,d1,a1

<b>Model</b>	SIGN.GROND.KAB
<b>Variant</b>	3X2X0,8 B2CA HV GROEN
<b>Artikelnummer</b>	0344630324
<b>Artikelkortingsgroep</b>	3156
<b>Merk</b>	TKF
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	181151
<b>GTIN</b>	08713182295899

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
100 MTR (Ring)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

<b>Geleidermateriaal</b>	Koper
<b>Geleideroppervlakte</b>	Blank
<b>Geleiderdiameter</b>	0.8 mm
<b>Nominale geleiderdoorsnede</b>	0.5 mm <sup>2</sup>
<b>Samenstelling geleider</b>	Klasse 1 = massief
<b>Aantal aders</b>	6
<b>Aantal groepen getwist</b>	3
<b>Getwist</b>	Per twee
<b>Adercodering</b>	Kleur
<b>Samenslag</b>	Lagen
<b>Afscherming collectief</b>	Folie en vlechtwerk
<b>Overlangs waterdichte kabel</b>	Nee
<b>Dwars waterdichte kabel</b>	Nee
<b>Mantelkleur</b>	Groen
<b>Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6</b>	B2ca
<b>Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6</b>	s1
<b>Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6</b>	d1
<b>Euroklasse corrosiviteit/ zuurgraad volgens EN 13501-6</b>	a1
<b>Buitendiameter circa</b>	10.5 mm
<b>Toegelaten</b>	-5 - 50 °C

**buitentemperatuur  
kabel, flexibele  
montage**  
Toegelaten -20 - 70 °C

**buitentemperatuur  
kabel, vaste montage**  
Gecertificeerd voor Nee  
scheepsapplicaties

Geschikt als Ja  
telefoonkabel

Geschikt als Nee  
computer data kabel

Geschikt als Ja  
signaalkabel

Gewicht 179 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 23-12-2024