



# TKF - SIGNAALGRONDKABEL 6X2X0,8 GROEN CCA

Halogeenvrije afgeschermdde signaalgrondkabel  
type Z1O-JH(st)H 6x2x0,8 mm groen CPR  
klasse: Cca-s1,d1,a1

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| <b>Model</b>                   | SIGN.GROND.KAB    |
| <b>Variante</b>                | 5X2X0,8 CCA GROEN |
| <b>Artikelnummer</b>           | 0344630623        |
| <b>Artikelkortingsgroep</b>    | 3156              |
| <b>Merk</b>                    | TKF               |
| <b>Artikelnummer fabrikant</b> | 176154            |
| <b>GTIN</b>                    | 08713182295851    |

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
100 MTR (Ring)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Geleidermateriaal</b>  | Koper               |
| <b>Geleideroppervlakte</b>  | Blank               |
| <b>Geleiderdiameter</b>   | 0.8 mm              |
| <b>Nominale geleiderdoorsnede</b>   | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| <b>Samenstelling geleider</b>   | Klasse 1 = massief  |
| <b>Aantal aders</b>   | 12                  |
| <b>Aantal groepen getwist</b>   | 6                   |
| <b>Getwist</b>  | Per twee            |
| <b>Adercodering</b>   | Kleur               |
| <b>Samenslag</b>  | Lagen               |
| <b>Afscherming collectief</b>   | Folie en vlechtwerk |
| <b>Overlangs waterdichte kabel</b>  | Nee                 |
| <b>Dwars waterdichte kabel</b>  | Nee                 |
| <b>Mantelkleur</b>  | Groen               |
| <b>Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6</b>                          | Cca                 |
| <b>Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6</b>                     | s1                  |
| <b>Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6</b> | d1                  |
| <b>Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6</b>              | a1                  |
| <b>Buitendiameter circa</b>   | 12.8 mm             |
| <b>Toegelaten</b>   | -5 - 50 °C          |

**buitentemperatuur  
kabel, flexibele  
montage**  
Toegelaten -20 - 70 °C  
**buitentemperatuur  
kabel, vaste montage**  
Gecertificeerd voor Nee  
scheepsapplicaties  
Geschikt als Ja  
telefoonkabel  
Geschikt als Nee  
computer data kabel  
Geschikt als Ja  
signaalkabel  
Gewicht 299 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024