



# TKF - SIGNAALGRONDKABEL 20X2X0,8 GROEN DCA-S2

Afgeschermdde signaalgrondkabel type VO-JY(st)Y 20x2x0,8 mm groen CPR klasse: Dca-s2,d2,a3

<b>Model</b>	SIGN.GROND.KAB
<b>Variant</b>	20X2X0,8 DCA-S2 GROEN
<b>Artikelnummer</b>	0310632022N
<b>Artikelkortingsgroep</b>	3155
<b>Merk</b>	TKF
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	167213
<b>GTIN</b>	08713182413125

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

<b>Geleidermateriaal</b>	Koper
<b>Geleiderdiameter</b>	0.8 mm
<b>Nominale geleiderdoorsnede</b>	0.5 mm <sup>2</sup>
<b>Samenstelling geleider</b>	Klasse 1 = massief
<b>Aantal aders</b>	40
<b>Aantal groepen getwist</b>	20
<b>Getwist</b>	Per twee
<b>Aderisolatie</b>	PVC
<b>Adercodering</b>	Kleur
<b>Overlangs</b>	Nee
<b>waterdichte kabel (Buiten)mantelmateriaal</b>	PVC
<b>Mantelkleur</b>	Groen
<b>Kabelgeometrie</b>	Rond
<b>Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6</b>	Dca
<b>Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6</b>	s2
<b>Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6</b>	d2
<b>Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6</b>	a3
<b>Buitendiameter circa</b>	18.6 mm
<b>Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast</b>	140 mm

<b>geplaatst</b>	
<b>Toegelaten</b>	-5 - 50 °C
<b>buitentemperatuur</b>	
<b>kabel, flexibele</b>	
<b>montage</b>	
<b>Toegelaten</b>	-30 - 70 °C
<b>buitentemperatuur</b>	
<b>kabel, vaste montage</b>	
<b>UV-bestendig</b>	Ja
<b>Gecertificeerd voor</b>	Nee
<b>scheepsapplicaties</b>	
<b>Geschikt als</b>	Nee
<b>telefoonkabel</b>	
<b>Geschikt als</b>	Nee
<b>computer data kabel</b>	
<b>Geschikt als</b>	Ja
<b>signaalkabel</b>	
<b>Gewicht</b>	517 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024