



# TKF - SIGNAALGRONDKABEL 4X2X0,8 GROEN DCA-S2

Afgeschermdde signaalgrondkabel type VO-JY(st)Y 4x2x0,8 mm groen CPR klasse: Dca-s2,d2,a3

<b>Model</b>	SIGN.GROND.KAB
<b>Variant</b>	4X2X0,8 DCA-S2 GROEN
<b>Artikelnummer</b>	0310630422N
<b>Artikelkortingsgroep</b>	3155
<b>Merk</b>	TKF
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	167206
<b>GTIN</b>	08713182413057

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
100 MTR (Ring)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

<b>Geleidermateriaal</b>	Koper
<b>Geleideroppervlakte</b>	Blank
<b>Geleiderdiameter</b>	0.8 mm
<b>Nominale geleiderdoorsnede</b>	0.5 mm <sup>2</sup>
<b>Samenstelling geleider</b>	Klasse 1 = massief
<b>Aantal aders</b>	8
<b>Aantal groepen getwist</b>	4
<b>Getwist</b>	Per twee
<b>Aderisolatie</b>	PVC
<b>Adercodering</b>	Kleur
<b>Overlangs</b>	Nee
<b>waterdichte kabel</b>	
<b>Dwars waterdichte kabel</b>	Nee
<b>Geschikt voor ondergrondse installatie</b>	Ja
<b>(Buiten)mantelmateriaal</b>	PVC
<b>Mantelkleur</b>	Groen
<b>Kabelgeometrie</b>	Rond
<b>Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6</b>	Dca
<b>Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6</b>	s2
<b>Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6</b>	d2
<b>Euroklasse</b>	a3

**corrosiviteit/  
zuurgraad volgens EN  
13501-6**  
**Buitendiameter circa** 11.7 mm  
**Min. toegelaten  
buigingsstraal,  
stationaire inzet/vast  
geplaatst**  
**Toegelaten** -5 - 50 °C  
**buitentemperatuur  
kabel, flexibele  
montage**  
**Toegelaten** -30 - 70 °C  
**buitentemperatuur  
kabel, vaste montage**  
**UV-bestendig** Ja  
**Gecertificeerd voor  
scheepsapplicaties** Nee  
**Geschikt als  
telefoonkabel** Nee  
**Geschikt als  
computer data kabel** Nee  
**Geschikt als  
signaalkabel** Ja  
**Gewicht** 200 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024