



TKF - SIGNAALGRONDKABEL 12X2X0,8 GROEN DCA-S2

Afgeschermd signaalgrondkabel type VO-JY(st)Y 12x2x0,8 mm groen CPR klasse: Dca-s2,d2,a3

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Model | SIGN.GROND.KAB |
| Variant | 12X2X0,8 DCA-S2 GROEN |
| Artikelnummer | 0310631222N |
| Artikelkortingsgroep | 3155 |
| Merk | TKF |
| Artikelnummer fabrikant | 167211 |
| GTIN | 08713182413101 |

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

| | |
|---|---------------------|
| Geleidermateriaal | Koper |
| Geleideroppervlakte | Blank |
| Geleiderdiameter | 0.8 mm |
| Nominale geleiderdoorsnede | 0.5 mm ² |
| Samenstelling geleider | Klasse 1 = massief |
| Aantal aders | 24 |
| Aantal groepen getwist | 12 |
| Getwist | Per twee |
| Aderisolatie | PVC |
| Adercodering | Kleur |
| Overlangs waterdichte kabel | Nee |
| Dwars waterdichte kabel | Nee |
| Geschikt voor ondergrondse installatie | Ja |
| (Buiten)mantelmateriaal | PVC |
| Mantelkleur | Groen |
| Kabelgeometrie | Rond |
| Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6 | Dca |
| Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 | s2 |
| Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 | d2 |
| Euroklasse corrosiviteit/ | a3 |

zuurgraad volgens EN
13501-6

| | |
|---|-------------|
| Buitendiameter circa | 15.9 mm |
| Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst | 120 mm |
| Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage | -5 - 50 °C |
| Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage | -30 - 70 °C |
| UV-bestendig | Ja |
| Gecertificeerd voor scheepsapplicaties | Nee |
| Geschikt als telefoonkabel | Nee |
| Geschikt als computer data kabel | Nee |
| Geschikt als signaalkabel | Ja |
| Gewicht | 374 kg/km |

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024