



# TKF - SIGNAALGRONDKABEL 1X2X0,8 GROEN DCA-S2

Afgeschermdde signaalgrondkabel type VO-JY(st)Y 1x2x0,8 mm groen CPR klasse: Dca-s2,d2,a3

<b>Model</b>	SIGN.GROND.KAB
<b>Variant</b>	1X2X0,8 DCA-S2 GROEN
<b>Artikelnummer</b>	0310630122N
<b>Artikelkortingsgroep</b>	3155
<b>Merk</b>	TKF
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	167200
<b>GTIN</b>	08713182412999

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
100 MTR (Ring)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

<b>Geleidermateriaal</b>	Koper
<b>Geleideroppervlakte</b>	Blank
<b>Geleiderdiameter</b>	0.8 mm
<b>Nominale geleiderdoorsnede</b>	0.5 mm <sup>2</sup>
<b>Samenstelling geleider</b>	Klasse 1 = massief
<b>Aantal aders</b>	2
<b>Aantal groepen getwist</b>	1
<b>Getwist</b>	Per twee
<b>Aderisolatie</b>	PVC
<b>Adercodering</b>	Kleur
<b>Overlangs</b>	Nee
<b>waterdichte kabel</b>	
<b>Dwars waterdichte kabel</b>	Nee
<b>Geschikt voor ondergrondse installatie</b>	Ja
<b>(Buiten)mantelmateriaal</b>	PVC
<b>Mantelkleur</b>	Groen
<b>Kabelgeometrie</b>	Rond
<b>Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6</b>	Dca
<b>Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6</b>	s2
<b>Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6</b>	d2
<b>Euroklasse</b>	a3

<b>corrosiviteit/ zuurgraad volgens EN 13501-6</b>	
<b>Buitendiameter circa</b>	8.5 mm
<b>Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst</b>	65 mm
<b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage</b>	-5 - 50 °C
<b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage</b>	-30 - 70 °C
<b>UV-bestendig</b>	Ja
<b>Gecertificeerd voor scheepsapplicaties</b>	Nee
<b>Geschikt als telefoonkabel</b>	Nee
<b>Geschikt als computer data kabel</b>	Nee
<b>Geschikt als signaalkabel</b>	Ja
<b>Gewicht</b>	114 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024