



TKF - SIGNAALKABEL 1X2X2,5 AFG ROOD B2CA

Halogeenrijke afgeschermd signaalkabel type
JH(st)H 1x2x2,5 mm² rood CPR klasse: B2ca-
s1,d1,a1

| | |
|------------------------------------|--------------------------|
| Model | SIGN.KAB |
| Variant | 1X2X2,5 AFG ROOD B2CA |
| Artikelnummer | 0301180224 |
| Artikelkortingsgroep | 3150 |
| Merk | TKF |
| Artikelnummer fabrikant | 181126 |
| GTIN | 08713182295363 |

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

| | |
|---|---------------------|
| Geleidermateriaal | Koper |
| Geleideroppervlakte | Blank |
| Geleiderdiameter | 2.01 mm |
| Nominale geleiderdoorsnede | 2.5 mm ² |
| Samenstelling geleider | Klasse 1 = massief |
| Aantal aders | 2 |
| Aantal groepen getwist | 1 |
| Getwist | Per twee |
| Adercodering volgens HD 308 S2 | Nee |
| Adercodering | Kleur |
| Afscherming groepen | Zonder |
| Samenslag | Lagen |
| Afscherming collectief | Folie |
| Overlangs waterdichte kabel | Nee |
| Dwars waterdichte kabel | Nee |
| Geschikt voor ondergrondse installatie | Nee |
| Chemische bescherming | Zonder |
| Mantelkleur | Rood |
| Kabelgeometrie | Rond |
| Euroklasse | B2ca |
| brandgedrag volgens EN 13501-6 | |
| Euroklasse | s1 |
| rookontwikkeling volgens EN 13501-6 | |

| | |
|---|-------------|
| Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 | d1 |
| Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6 | a1 |
| Oliebestendig volgens IEC 60811-404 | Nee |
| Buitendiameter circa | 7.4 mm |
| Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst | 55 mm |
| Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage | -5 - 50 °C |
| Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage | -20 - 70 °C |
| Categorie | Zonder |
| NVP-waarde (nominal velocity of propagation - nominale voortplantingssnelheid) | 53 % |
| UV-bestendig | Nee |
| Gecertificeerd voor scheepsapplicaties | Nee |
| Geschikt als telefoonkabel | Ja |
| Geschikt als computer data kabel | Nee |
| Geschikt als signaalkabel | Ja |
| Gewicht | 88 kg/km |

Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024