



# TKF - SIGNAALKABEL 1X2X1,5 AFG ROOD B2CA

Halogeenvrije afgeschermd signaalkabel type  
JH(st)H 1x2x1,5 mm<sup>2</sup> rood CPR klasse: B2ca-  
s1,d1,a1

<b>Model</b>	SIGN.KAB
<b>Variant</b>	1X2X1,5 AFG ROOD B2CA
<b>Artikelnummer</b>	0301170224
<b>Artikelkortingsgroep</b>	3150
<b>Merk</b>	TKF
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	181125
<b>GTIN</b>	08713182295356

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
100 MTR (Ring)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

<b>Geleidermateriaal</b>	Koper
<b>Geleideroppervlakte</b>	Blank
<b>Geleiderdiameter</b>	1.35 mm
<b>Nominale geleiderdoorsnede</b>	1.5 mm <sup>2</sup>
<b>Samenstelling geleider</b>	Klasse 1 = massief
<b>Aantal aders</b>	2
<b>Aantal groepen getwist</b>	1
<b>Getwist</b>	Per twee
<b>Adercodering</b>	Kleur
<b>Overlangs</b>	Nee
<b>waterdichte kabel</b>	
<b>Dwars waterdichte kabel</b>	Nee
<b>Mantelkleur</b>	Rood
<b>Kabelgeometrie</b>	Rond
<b>Euroklasse</b>	B2ca
<b>brandgedrag volgens EN 13501-6</b>	
<b>Euroklasse</b>	s1
<b>rookontwikkeling volgens EN 13501-6</b>	
<b>Euroklasse</b>	d1
<b>brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6</b>	
<b>Euroklasse</b>	a1
<b>corrosiviteit/ zuurgraad volgens EN 13501-6</b>	
<b>Buitendiameter circa</b>	6.5 mm
<b>Min. toegelaten buigingsstraal,</b>	50 mm

<b>stationaire inzet/vast geplaatst</b>	
<b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage</b>	-5 - 50 °C
<b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage</b>	-30 - 70 °C
<b>UV-bestendig</b>	Ja
<b>Gecertificeerd voor scheepsapplicaties</b>	Nee
<b>Geschikt als telefoonkabel</b>	Ja
<b>Geschikt als computer data kabel</b>	Nee
<b>Geschikt als signaalkabel</b>	Ja
<b>Gewicht</b>	63 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024