



# TKF - SIGNAALKABEL 24X2X0,8 AFG GRIJS CCA

Halogeenrijke afgeschermd signaalkabel type  
JH(st)H 24x2x0,8 mm grijs CPR klasse: Cca-  
s1,d1,a1

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| <b>Model</b>                       | SIGN.KAB                  |
| <b>Variant</b>                     | 24X2X0,8 AFG GRIJS<br>CCA |
| <b>Artikelnummer</b>               | 0300632423                |
| <b>Artikelkortingsgroep</b>        | 3150                      |
| <b>Merk</b>                        | TKF                       |
| <b>Artikelnummer<br/>fabrikant</b> | 176120                    |
| <b>GTIN</b>                        | 08713182295035            |

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
100 MTR (Ring)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>Geleidermateriaal</b>   | Koper               |
| <b>Geleideroppervlakte</b>   | Blank               |
| <b>Geleiderdiameter</b>  | 0.8 mm              |
| <b>Nominale<br/>geleiderdoorsnede</b>                                  | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| <b>Samenstelling<br/>geleider</b>                                      | Klasse 1 = massief  |
| <b>Aantal aders</b>  | 48                  |
| <b>Aantal groepen<br/>getwist</b>                                      | 24                  |
| <b>Getwist</b>   | Per twee            |
| <b>Adercodering</b>  | Kleur               |
| <b>Overlangs</b>   | Nee                 |
| <b>waterdichte kabel</b>   |                     |
| <b>Dwars waterdichte<br/>kabel</b>                                     | Nee                 |
| <b>Mantelkleur</b>   | Grijs               |
| <b>Kabelgeometrie</b>  | Rond                |
| <b>Euroklasse</b>  | Cca                 |
| <b>brandgedrag volgens<br/>EN 13501-6</b>                              |                     |
| <b>Euroklasse</b>  | s1                  |
| <b>rookontwikkeling<br/>volgens EN 13501-6</b>                         |                     |
| <b>Euroklasse</b>  | d1                  |
| <b>brandende vallende<br/>druppels/deeltjes<br/>volgens EN 13501-6</b> |                     |
| <b>Euroklasse</b>  | a1                  |
| <b>corrosiviteit/<br/>zuurgraad volgens EN<br/>13501-6</b>             |                     |
| <b>Buitendiameter circa</b>  | 15.9 mm             |
| <b>Min. toegelaten<br/>buigingsstraal,</b>                             | 120 mm              |

**stationaire inzet/vast  
geplaatst**  
**Toegelaten** -5 - 50 °C  
**buitentemperatuur  
kabel, flexibele  
montage**  
**Toegelaten** -30 - 70 °C  
**buitentemperatuur  
kabel, vaste montage**  
**Gecertificeerd voor** Nee  
**scheepsapplicaties**  
**Geschikt als** Ja  
**telefoonkabel**  
**Geschikt als** Nee  
**computer data kabel**  
**Geschikt als** Ja  
**signaalkabel**  
**Gewicht** 384 kg/km  
Dit productblad is gegenereerd op 23-12-2024