



TKF - SIGNAALKABEL 20X2X0,8 AFG GRIJS CCA

Halogeenrijke afgeschermd signaalkabel type
JH(st)H 20x2x0,8 mm grijs CPR klasse: Cca-
s1,d1,a1

Model	SIGN.KAB
Variant	20X2X0,8 AFG GRIJS CCA
Artikelnummer	0300632023
Artikelkortingsgroep	3150
Merk	TKF
Artikelnummer fabrikant	176118
GTIN	08713182295011

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Geleiderdiameter	0.8 mm
Nominale geleiderdoorsnede	0.5 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 1 = massief
Aantal aders	40
Aantal groepen getwist	20
Getwist	Per twee
Adercodering volgens HD 308 S2	Nee
Adercodering	Kleur
Afscherming groepen	Zonder
Samenslag	Lagen
Afscherming collectief	Folie
Overlangs waterdichte kabel	Nee
Dwars waterdichte kabel	Nee
Geschikt voor ondergrondse installatie	Nee
Chemische bescherming	Zonder
Mantelkleur	Grijs
Kabelgeometrie	Rond
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Euroklasse	Cca
brandgedrag volgens EN 13501-6	
Euroklasse	s1

rookontwikkeling volgens EN 13501-6	
Euroklasse	d1
brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	
Euroklasse	a1
corrosiviteit/ zuurgraad volgens EN 13501-6	
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee
Buitendiameter circa	14.9 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	105 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	-5 - 50 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-20 - 70 °C
Categorie	Zonder
NVP-waarde (nominal velocity of propagation - nominale voortplantin gssnelheid)	53 %
UV-bestendig	Ja
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	Nee
Geschikt als telefoonkabel	Ja
Geschikt als computer data kabel	Nee
Geschikt als signaalkabel	Ja
Gewicht	319 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024