



# TKF - SIGNAALKABEL 20X2X0,8 AFGESCHERMD GRIJS CCA

Halogeenrijke afgeschermd signaalkabel type  
JH(st)H 20x2x0,8 mm grijs CPR klasse: Cca-  
s1,d1,a1

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| <b>Model</b>                       | SIGN.KAB                  |
| <b>Variant</b>                     | 20X2X0,8 AFG GRIJS<br>CCA |
| <b>Artikelnummer</b>               | 0300632023                |
| <b>Artikelkortingsgroep</b>        | 3150                      |
| <b>Merk</b>                        | TKF                       |
| <b>Artikelnummer<br/>fabrikant</b> | 176118                    |
| <b>GTIN</b>                        | 08713182295011            |

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
100 MTR (Ring)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>Geleidermateriaal</b>                                 | Koper               |
| <b>Geleideroppervlakte</b>                               | Blank               |
| <b>Geleiderdiameter</b>                                  | 0.8 mm              |
| <b>Nominale<br/>geleiderdoorsnede</b>                    | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| <b>Samenstelling<br/>geleider</b>                        | Klasse 1 = massief  |
| <b>Aantal aders</b>                                      | 40                  |
| <b>Aantal groepen<br/>getwist</b>                        | 20                  |
| <b>Getwist</b>   | Per twee            |
| <b>Adercodering volgens<br/>HD 308 S2</b>                | Nee                 |
| <b>Adercodering</b>                                      | Kleur               |
| <b>Afscherming groepen</b>                               | Zonder              |
| <b>Samenslag</b>   | Lagen               |
| <b>Afscherming<br/>collectief</b>                        | Folie               |
| <b>Overlangs<br/>waterdichte kabel</b>                   | Nee                 |
| <b>Dwars waterdichte<br/>kabel</b>                       | Nee                 |
| <b>Geschikt voor<br/>ondergrondse<br/>installatie</b>    | Nee                 |
| <b>Chemische<br/>bescherming</b>                         | Zonder              |
| <b>Mantelkleur</b>                                       | Grijs               |
| <b>Kabelgeometrie</b>                                    | Rond                |
| <b>Brandvertraging<br/>volgens IEC 60332-1-2</b>         | Ja                  |
| <b>Euroklasse<br/>brandgedrag volgens<br/>EN 13501-6</b> | Cca                 |
| <b>Euroklasse</b>  | s1                  |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>rookontwikkeling<br/>volgens EN 13501-6</b>   |             |
| <b>Euroklasse</b>  | d1          |
| <b>brandende vallende<br/>druppels/deeltjes<br/>volgens EN 13501-6</b>                                 |             |
| <b>Euroklasse</b>  | a1          |
| <b>corrosiviteit/<br/>zuurgraad volgens EN<br/>13501-6</b>   |             |
| <b>Oliebestendig<br/>volgens IEC<br/>60811-404</b>   | Nee         |
| <b>Buitendiameter circa</b>  | 14.9 mm     |
| <b>Min. toegelaten<br/>buigingsstraal,<br/>stationaire inzet/vast<br/>geplaatst</b>                    | 105 mm      |
| <b>Toegelaten<br/>buitentemperatuur<br/>kabel, flexibele<br/>montage</b>                               | -5 - 50 °C  |
| <b>Toegelaten<br/>buitentemperatuur<br/>kabel, vaste montage</b>                                       | -20 - 70 °C |
| <b>Categorie</b>   | Zonder      |
| <b>NVP-waarde (nominal<br/>velocity of<br/>propagation -<br/>nominale voortplantin<br/>gssnelheid)</b> | 53 %        |
| <b>UV-bestendig</b>  | Ja          |
| <b>Gecertificeerd voor<br/>scheepsapplicaties</b>  | Nee         |
| <b>Geschikt als<br/>telefoonkabel</b>  | Ja          |
| <b>Geschikt als<br/>computer data kabel</b>  | Nee         |
| <b>Geschikt als<br/>signaalkabel</b>   | Ja          |
| <b>Gewicht</b>   | 319 kg/km   |

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024