



TKF - SIGNAALKABEL 1X2X0,8 AFG GRIJS B2CA

Halogeenvrije afgeschermdde signaalkabel type
JH(st)H 1x2x0,8 mm grijs CPR klasse: B2ca-
s1,d1,a1

| | |
|------------------------------------|---------------------------|
| Model | SIGN.KAB |
| Variant | 1X2X0,8 AFG GRIJS B2CA |
| Artikelnummer | 0300630124 |
| Artikelkortingsgroep | 3150 |
| Merk | TKF |
| Artikelnummer fabrikant | 181100 |
| GTIN | 08713182295103 |

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

| | |
|--|---------------------|
| Geleidermateriaal | Koper |
| Geleideroppervlakte | Blank |
| Geleiderdiameter | 0.8 mm |
| Nominale geleiderdoorsnede | 0.5 mm ² |
| Samenstelling geleider | Klasse 1 = massief |
| Aantal aders | 2 |
| Aantal groepen getwist | 1 |
| Getwist | Per twee |
| Adercodering | Kleur |
| Overlangs | Nee |
| waterdichte kabel | |
| Dwars waterdichte kabel | Nee |
| Mantelkleur | Grijs |
| Kabelgeometrie | Rond |
| Euroklasse | B2ca |
| brandgedrag volgens EN 13501-6 | |
| Euroklasse | s1 |
| rookontwikkeling volgens EN 13501-6 | |
| Euroklasse | d1 |
| brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 | |
| Euroklasse | a1 |
| corrosiviteit/ zuurgraad volgens EN 13501-6 | |
| Buitendiameter circa | 4.6 mm |
| Min. toegelaten buigingsstraal, | 35 mm |

| | |
|--|-------------|
| stationaire inzet/vast geplaatst | |
| Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage | -5 - 50 °C |
| Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage | -30 - 70 °C |
| UV-bestendig | Ja |
| Gecertificeerd voor scheepsapplicaties | Nee |
| Geschikt als telefoonkabel | Ja |
| Geschikt als computer data kabel | Nee |
| Geschikt als signaalkabel | Ja |
| Gewicht | 31 kg/km |
| Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024 | |