



# TKF - SIGNAALKABEL 1X2X0,8 AFG GRIJS B2CA

Halogeenvrije afgeschermdde signaalkabel type  
JH(st)H 1x2x0,8 mm grijs CPR klasse: B2ca-  
s1,d1,a1

<b>Model</b>	SIGN.KAB
<b>Variant</b>	1X2X0,8 AFG GRIJS B2CA
<b>Artikelnummer</b>	0300630124
<b>Artikelkortingsgroep</b>	3150
<b>Merk</b>	TKF
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	181100
<b>GTIN</b>	08713182295103

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
100 MTR (Ring)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

<b>Geleidermateriaal</b>	Koper
<b>Geleideroppervlakte</b>	Blank
<b>Geleiderdiameter</b>	0.8 mm
<b>Nominale geleiderdoorsnede</b>	0.5 mm <sup>2</sup>
<b>Samenstelling geleider</b>	Klasse 1 = massief
<b>Aantal aders</b>	2
<b>Aantal groepen getwist</b>	1
<b>Getwist</b>	Per twee
<b>Adercodering</b>	Kleur
<b>Overlangs</b>	Nee
<b>waterdichte kabel</b>	
<b>Dwars waterdichte kabel</b>	Nee
<b>Mantelkleur</b>	Grijs
<b>Kabelgeometrie</b>	Rond
<b>Euroklasse</b>	B2ca
<b>brandgedrag volgens EN 13501-6</b>	
<b>Euroklasse</b>	s1
<b>rookontwikkeling volgens EN 13501-6</b>	
<b>Euroklasse</b>	d1
<b>brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6</b>	
<b>Euroklasse</b>	a1
<b>corrosiviteit/ zuurgraad volgens EN 13501-6</b>	
<b>Buitendiameter circa</b>	4.6 mm
<b>Min. toegelaten buigingsstraal,</b>	35 mm

**stationaire inzet/vast  
geplaatst**  
**Toegelaten** -5 - 50 °C  
**buitentemperatuur  
kabel, flexibele  
montage**  
**Toegelaten** -30 - 70 °C  
**buitentemperatuur  
kabel, vaste montage**  
**Gecertificeerd voor** Nee  
**scheepsapplicaties**  
**Geschikt als** Ja  
**telefoonkabel**  
**Geschikt als** Nee  
**computer data kabel**  
**Geschikt als** Ja  
**signaalkabel**  
**Gewicht** 31 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 22-12-2024