



TKF - SIGNAALKABEL 1X4X0,8 AFGESCHERMD GRIJS DCA-S2

Afgeschermdde signaalkabel JY(st)Y 1x4x0,8
mm grijs CPR klasse: Dca-s2,d2,a3

| | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Model | SIGN.KAB |
| Variant | 1X4X0,8 AFG GRIJS DCA-S2 |
| Artikelnummer | 0290630122N |
| Artikelkortingsgroep | 3149 |
| Merk | TKF |
| Artikelnummer fabrikant | 167174 |
| GTIN | 08713182412913 |

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

| | |
|--|---------------------|
| Geleidermateriaal | Koper |
| Geleideroppervlakte | Blank |
| Geleiderdiameter | 0.8 mm |
| Nominale geleiderdoorsnede | 0.5 mm ² |
| Samenstelling geleider | Klasse 1 = massief |
| Aantal aders | 4 |
| Aantal groepen getwist | 4 |
| Aderisolatie | PVC |
| Adercodering | Kleur |
| Overlangs | Nee |
| waterdichte kabel | |
| Dwars waterdichte kabel | Nee |
| Mantelkleur | Grijs |
| Kabelgeometrie | Rond |
| Euroklasse | Dca |
| brandgedrag volgens EN 13501-6 | |
| Euroklasse | s2 |
| rookontwikkeling volgens EN 13501-6 | |
| Euroklasse | d2 |
| brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 | |
| Euroklasse | a3 |
| corrosiviteit/ zuurgraad volgens EN 13501-6 | |
| Buitendiameter circa | 5.4 mm |
| Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast | 40 mm |

| | |
|-----------------------------|-------------|
| geplaatst | |
| Toegelaten | -5 - 50 °C |
| buitentemperatuur | |
| kabel, flexibele | |
| montage | |
| Toegelaten | -30 - 70 °C |
| buitentemperatuur | |
| kabel, vaste montage | |
| UV-bestendig | Ja |
| Gecertificeerd voor | Nee |
| scheepsapplicaties | |
| Geschikt als | Nee |
| telefoonkabel | |
| Geschikt als | Nee |
| computer data kabel | |
| Geschikt als | Ja |
| signaalkabel | |
| Gewicht | 49 kg/km |

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024