



# TKF - SIGNAALKABEL 10X2X0,8 AFG ROOD DCA-S2

Afgeschermdde signaalkabel JY(st)Y 10x2x0,8  
mm rood CPR klasse: Dca-s2,d2,a3

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| <b>Model</b>                   | SIGN.KAB                    |
| <b>Variant</b>                 | 10X2X0,8 AFG ROOD<br>DCA-S2 |
| <b>Artikelnummer</b>           | 0281631022N                 |
| <b>Artikelkortingsgroep</b>    | 3149                        |
| <b>Merk</b>                    | TKF                         |
| <b>Artikelnummer fabrikant</b> | 167165                      |
| <b>GTIN</b>                    | 08713182412821              |

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
100 MTR (Ring)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>Geleidermateriaal</b>                         | Koper               |
| <b>Geleideroppervlakte</b>                       | Blank               |
| <b>Geleiderdiameter</b>                          | 0.8 mm              |
| <b>Nominale geleiderdoorsnede</b>                | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| <b>Samenstelling geleider</b>                    | Klasse 1 = massief  |
| <b>Aantal aders</b>                              | 20                  |
| <b>Aantal groepen getwist</b>                    | 10                  |
| <b>Getwist</b>                                   | Per twee            |
| <b>Aderisolatie</b>                              | PVC                 |
| <b>Specificatie draadisolatie</b>                | Overig              |
| <b>Adercodering</b>                              | Kleur               |
| <b>Samenslag</b>                                 | Lagen               |
| <b>Afscherming collectief</b>                    | Folie               |
| <b>Overlangs</b>                                 | Nee                 |
| <b>waterdichte kabel</b>                         | Nee                 |
| <b>Dwars waterdichte kabel</b>                   | Nee                 |
| <b>Chemische bescherming</b>                     | Zonder              |
| <b>(Buiten)mantelmateriaal</b>                   | PVC                 |
| <b>Specificatie mantelmateriaal</b>              | Overig              |
| <b>Mantelkleur</b>                               | Rood                |
| <b>Kabelgeometrie</b>                            | Rond                |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>     | Ja                  |
| <b>Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6</b> | Dca                 |
| <b>Euroklasse</b>                                | s2                  |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>rookontwikkeling<br/>volgens EN 13501-6</b>                                      |             |
| <b>Euroklasse</b>   | d2          |
| <b>brandende vallende<br/>druppels/deeltjes<br/>volgens EN 13501-6</b>              |             |
| <b>Euroklasse</b>   | a3          |
| <b>corrosiviteit/<br/>zuurgraad volgens EN<br/>13501-6</b>                          |             |
| <b>Buitendiameter circa</b>   | 10.5 mm     |
| <b>Min. toegelaten<br/>buigingsstraal,<br/>stationaire inzet/vast<br/>geplaatst</b> | 75 mm       |
| <b>Toegelaten<br/>buitentemperatuur<br/>kabel, flexibele<br/>montage</b>            | -5 - 50 °C  |
| <b>Toegelaten<br/>buitentemperatuur<br/>kabel, vaste montage</b>                    | -20 - 70 °C |
| <b>Categorie</b>  | Zonder      |
| <b>Gecertificeerd voor<br/>scheepsapplicaties</b>                                   | Nee         |
| <b>Geschikt als<br/>telefoonkabel</b>   | Nee         |
| <b>Geschikt als<br/>computer data kabel</b>   | Nee         |
| <b>Geschikt als<br/>signaalkabel</b>  | Ja          |
| <b>Gewicht</b>  | 194 kg/km   |

Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024