



TKF - SIGNAALKABEL 12X2X0,8 AFGESCHERMD ROOD DCA-S2

Afgeschermde signaalkabel JY(st)Y 12x2x0,8
mm rood CPR klasse: Dca-s2,d2,a3

Model	SIGN.KAB
Variant	12X2X0,8 AFG ROOD DCA-S2
Artikelnummer	0281631222N
Artikelkortingsgroep	3149
Merk	TKF
Artikelnummer fabrikant	167167
GTIN	08713182412845

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Geleiderdiameter	0.8 mm
Nominale geleiderdoorsnede	0.5 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 1 = massief
Aantal aders	24
Aantal groepen getwist	12
Getwist	Per twee
Aderisolatie	PVC
Specificatie draadisolatie	Overig
Adercodering	Kleur
Samenslag	Lagen
Afscherming collectief	Folie
Overlangs	Nee
waterdichte kabel	Nee
Dwars waterdichte kabel	Nee
Chemische bescherming	Zonder
(Buiten)mantelmateriaal	PVC
Specificatie mantelmateriaal	Overig
Mantelkleur	Rood
Kabelgeometrie	Rond
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	Dca
Euroklasse	s2

rookontwikkeling volgens EN 13501-6	
Euroklasse	d2
brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	
Euroklasse	a3
corrosiviteit/ zuurgraad volgens EN 13501-6	
Buitendiameter circa	11.3 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	80 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	-5 - 50 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-20 - 70 °C
Categorie	Zonder
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	Nee
Geschikt als telefoonkabel	Nee
Geschikt als computer data kabel	Nee
Geschikt als signaalkabel	Ja
Gewicht	218 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024