



TKF - SIGNAALKABEL 16X2X0,8 AFG GRIJS DCA-S2

Afgeschermdde signaalkabel JY(st)Y 16x2x0,8
mm grijs CPR klasse: Dca-s2,d2,a3

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| Model | SIGN.KAB |
| Variant | 16X2X0,8 AFG GRIJS DCA-S2 |
| Artikelnummer | 0280631622N |
| Artikelkortingsgroep | 3149 |
| Merk | TKF |
| Artikelnummer fabrikant | 167168 |
| GTIN | 08713182412852 |

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

| | |
|--|---------------------|
| Geleidermateriaal | Koper |
| Geleideroppervlakte | Blank |
| Geleiderdiameter | 0.8 mm |
| Nominale geleiderdoorsnede | 0.5 mm ² |
| Samenstelling geleider | Klasse 1 = massief |
| Aantal aders | 32 |
| Aantal groepen getwist | 16 |
| Getwist | Per twee |
| Aderisolatie | PVC |
| Specificatie draadisolatie | Overig |
| Adercodering | Kleur |
| Samenslag | Lagen |
| Afscherming collectief | Folie |
| Overlangs | Nee |
| waterdichte kabel | Nee |
| Dwars waterdichte kabel | Nee |
| Chemische bescherming | Zonder |
| (Buiten)mantelmateriaal | PVC |
| Specificatie mantelmateriaal | Overig |
| Mantelkleur | Grijs |
| Kabelgeometrie | Rond |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | Ja |
| Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6 | Dca |
| Euroklasse | s2 |

| | |
|---|-------------|
| rookontwikkeling volgens EN 13501-6 | |
| Euroklasse | d2 |
| brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 | |
| Euroklasse | a3 |
| corrosiviteit/ zuurgraad volgens EN 13501-6 | |
| Buitendiameter circa | 13.1 mm |
| Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst | 95 mm |
| Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage | -5 - 50 °C |
| Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage | -20 - 70 °C |
| Categorie | Zonder |
| Gecertificeerd voor scheepsapplicaties | Nee |
| Geschikt als telefoonkabel | Nee |
| Geschikt als computer data kabel | Nee |
| Geschikt als signaalkabel | Ja |
| Gewicht | 284 kg/km |

Dit productblad is gegenereerd op 23-12-2024