



# TKF - SIGNAALKABEL 6X2X0,8 AFG GRIJS DCA-S2

Afgeschermdde signaalkabel JY(st)Y 6x2x0,8  
mm grijs CPR klasse: Dca-s2,d2,a3

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| <b>Model</b>                   | SIGN.KAB                    |
| <b>Variant</b>                 | 6X2X0,8 AFG GRIJS<br>DCA-S2 |
| <b>Artikelnummer</b>           | 0280630622N                 |
| <b>Artikelkortingsgroep</b>    | 3149                        |
| <b>Merk</b>                    | TKF                         |
| <b>Artikelnummer fabrikant</b> | 167160                      |
| <b>GTIN</b>                    | 08713182412777              |

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
100 MTR (Ring)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Geleidermateriaal</b>  | Koper               |
| <b>Geleideroppervlakte</b>  | Blank               |
| <b>Geleiderdiameter</b>   | 0.8 mm              |
| <b>Nominale geleiderdoorsnede</b>   | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| <b>Samenstelling geleider</b>   | Klasse 1 = massief  |
| <b>Aantal aders</b>   | 8                   |
| <b>Aantal groepen getwist</b>   | 4                   |
| <b>Getwist</b>  | Per twee            |
| <b>Aderisolatie</b>   | PVC                 |
| <b>Adercodering</b>   | Kleur               |
| <b>Samenslag</b>  | Lagen               |
| <b>Overlangs</b>  | Nee                 |
| <b>waterdichte kabel</b>  |                     |
| <b>Dwars waterdichte kabel</b>  | Nee                 |
| <b>Chemische bescherming</b>  | Zonder              |
| <b>(Buiten)mantelmateriaal</b>  | PVC                 |
| <b>Mantelkleur</b>  | Grijs               |
| <b>Kabelgeometrie</b>   | Rond                |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>                              | Ja                  |
| <b>Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6</b>                          | Dca                 |
| <b>Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6</b>                     | s2                  |
| <b>Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6</b> | d2                  |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>Euroklasse</b>   | a3          |
| <b>corrosiviteit/<br/>zuurgraad volgens EN<br/>13501-6</b>                          |             |
| <b>Buitendiameter circa</b>   | 8.1 mm      |
| <b>Min. toegelaten<br/>buigingsstraal,<br/>flexibele inzet/vrije<br/>beweging</b>   | 95 mm       |
| <b>Min. toegelaten<br/>buigingsstraal,<br/>stationaire inzet/vast<br/>geplaatst</b> | 60 mm       |
| <b>Toegelaten<br/>buitentemperatuur<br/>kabel, flexibele<br/>montage</b>            | 0 - 50 °C   |
| <b>Toegelaten<br/>buitentemperatuur<br/>kabel, vaste montage</b>                    | -20 - 70 °C |
| <b>UV-bestendig</b>   | Ja          |
| <b>Gecertificeerd voor<br/>scheepsapplicaties</b>                                   | Nee         |
| <b>Geschikt als<br/>telefoonkabel</b>   | Nee         |
| <b>Geschikt als<br/>computer data kabel</b>   | Nee         |
| <b>Geschikt als<br/>signaalkabel</b>  | Ja          |
| <b>Gewicht</b>  | 131 kg/km   |

Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024