



TKF - SIGNAALKABEL 5X2X0,8 AFGESCHERMD GRIJS DCA-S2

Afgeschermdde signaalkabel JY(st)Y 5x2x0,8
mm grijs CPR klasse: Dca-s2,d2,a3

Model	SIGN.KAB
Variant	5X2X0,8 AFG GRIJS DCA-S2
Artikelnummer	0280630522N
Artikelkortingsgroep	3149
Merk	TKF
Artikelnummer fabrikant	167158
GTIN	08713182412753

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Geleiderdiameter	0.8 mm
Nominale geleiderdoorsnede	0.5 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 1 = massief
Aantal aders	10
Aantal groepen getwist	5
Getwist	Per twee
Aderisolatie	PVC
Specificatie draadisolatie	Overig
Adercodering	Kleur
Samenslag	Lagen
Afscherming collectief	Folie
Overlangs	Nee
waterdichte kabel	
Dwars waterdichte kabel	Nee
Chemische bescherming	Zonder
(Buiten)mantelmateriaal	PVC
Specificatie mantelmateriaal	Overig
Mantelkleur	Grijs
Kabelgeometrie	Rond
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	Dca
Euroklasse	s2

rookontwikkeling volgens EN 13501-6	
Euroklasse	d2
brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	
Euroklasse	a3
corrosiviteit/ zuurgraad volgens EN 13501-6	
Buitendiameter circa	8.5 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	60 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	-5 - 50 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-20 - 70 °C
Categorie	Zonder
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	Nee
Geschikt als telefoonkabel	Nee
Geschikt als computer data kabel	Nee
Geschikt als signaalkabel	Ja
Gewicht	110 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024